

**MODELO BLA****TAPA / LID / COUVERCLE / DECKEL**

- Filtros fabricados en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, impregnado en resina.
- Boca superior ovalada 400x300 mm. Tapa con cierre por pomo roscado a espárrago y puente de polipropileno con fibra de vidrio. Incluye 2 visores circulares roscados de metacrilato transparente hasta los filtros Ø2000 incluido. Vaciado de arena de PVC Ø 110 con tapón de 1".
- Sistema de filtración mediante brazos colectores fabricados en polipropileno con ranuras de 0,3 mm.
- Pueden suministrarse por unidades con valvulería estándar o mediante módulos de dos, tres o más conjuntos en batería.
- Adecuado para piscinas públicas, industria, tratamiento de aguas, etc.
- Presión máxima 2.5 Kg/cm² ó 4 Kg/cm².
- Altura del lecho filtrante 1,20 m.

- Filters manufactured in resin-impregnated glass-fibre reinforced laminated polyester.
- Oval top hole 400x300 mm. Lid with threaded knob and bridge made of polypropylene and fiberglass. The filters with diameter between Ø1050 and Ø2000 include two threaded circular viewers made of transparent perspex. Sand outlet of P.V.C. Ø110 with 1" plug.
- Filtration system using collector laterals manufactured with polypropylene with 0,3 mm slots.
- They can be supplied with standard valve units, single units or battery systems (two, three or more units).
- Suitable for pools, industrial, treatment of liquid waste, etc.
- Maximum pressure 2,5 Kg/cm² or 4 Kg/cm².
- Filtration bed depth 1,20 m.

- Filtres fabriqués en polyester laminé renforcé de fibre de verre, imprégnés de résine.
- Bouche supérieure ovale 400x300mm. Couverture avec fermeture par pomo fileté asperge et pont de polypropylène avec fibre de verre. Les filtres sont munis de deux viseurs filetés circulaires en méthacrylate jusqu'à filtres Ø2000. Moulage de sable de PVC Ø110 avec bouchon de 1".
- Système de filtration par moyen de bras collecteurs fabriqués en polypropylène avec rainures de 0,3 mm.
- Disponibles en unités à valve standard, pour une unité, ou en modules pour deux, trois ou plus.
- Approprié pour piscines, industrie, traitement d'eau, etc.
- Pression maximale 2,5 Kg/cm² ou 4 Kg/cm².
- Hauteur de la couche filtrante 1,20 m.

- Filter aus glasfaserverstärktem, harzgetränktem Polyesterlaminat.
- Obene ovale Öffnung 400x300 mm. Deckel mit Schluß durch Gewindgeknauf mit Bolzen und Achsen aus Polypropylen mit Glasfaser Ausgestattet mit 2 runden Gewindevisieren aus durchsichtigem Methacrylat bis Filter ø2000mm. Sandentleeren aus PVC ø110 mit 1" Stöpsel.
- Filtersystem mit Sammelarm aus Polypropylen mit 0,3 mm. Schlitzten.
- Sie können entweder per Stück mit Standard Ventilen oder per Modulen von zwei, drei oder mehr Einheiten in Batterie geliefert werden
- Geeignet für Schwimmbäder, Behandlung von industriellen Abwässern, usw.
- Maximaler druck 2,5 Kg/cm² oder 4 Kg/cm².
- Höhe Filterbett 1,20 m.

Características y dimensiones • Characteristics and dimensions
Caracteristiques et dimensions • Kennzeichen

Altura lecho filtrante:
Filtration bed depth: **1,20m**
Hauteur de la couche filtrante:
Schichtöhe:

MODELO MODEL MODELE MODELL	SUPFILTRANTE FILTRATION AREA SURFACE FILTRATION FILTER-FLÄCHE (m²)	PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE PRESSION MAXIMALE MAXIMALER DRUCK (kg / cm²)	VELOCIDAD SPEED VITESSE GESCHWINDIGKEIT (kg / cm²)	CAUDAL FLOW DEBIT LEISTUNG (m³/h)	CONEXION CONNECTION CONNEXION ANSCHLÜSSE (ØE)	DIMENSIONES / DIMENSIONS DIMENSIONS / ABMESSUNGEN (mm.)				ARENA / SAND / SABLE / SAND (Kg)			VOLUMEN VOLUME VOLUME VOLUMEN (m³)
										GRANULOMETRÍA / SAND GRADING GRANULATION / SANDKÖRNUNG		TOTAL (Kg)	
						A	B	C	D	0,4 ÷ 0,8 mm	1 ÷ 2 mm		
BLA 1050 BLA 1054	0,86	2,5 4	20 30 40 50	17 25 34 43	63 75 75 90	2100	550	900	1050	1440	175	1615	2,48
BLA 1200 BLA 1204	1,13	2,5 4	20 30 40 50	22 33 45 56	75 75 90 90	2100	550	900	1200	1890	225	2115	3,23
BLA 1400 BLA 1404	1,54	2,5 4	20 30 40 50	30 46 61 77	75 90 110 110	2100	550	900	1400	2610	300	2910	4,39
BLA 1600 BLA 1604	2,01	2,5 4	20 30 40 50	40 60 80 100	90 110 110 125	2100	550	1020	1600	3360	425	3785	5,75
BLA 1800 BLA 1804	2,54	2,5 4	20 30 40 50	50 76 101 125	90 110 125 140	2300	600	1020	1800	4260	525	4785	7,96
BLA 2000 BLA 2004	3,14	2,5 4	20 30 40 50	62 94 125 157	110 125 140 160	2300	600	1100	2000	5280	650	5930	9,84

VELOCIDAD FILTRACIÓN
FILTRATION RATE
VITESSE DE FILTRAGE
FILTERGESCHWINDIGKEIT
20-30-40-50 m³/h

PRESIÓN DE TRABAJO
WORKING PRESSURE
PRESSION TRAVAIL
ARBEITSDRUCK
0,5 ÷ 2,0 Kg / cm²
0,5 ÷ 3,2 Kg / cm²

PRESIÓN MÁXIMA
MAXIMUM PRESSURE
PRESSION MAXIMALE
MAXIMALER DRUCK
2,5 Kg / cm²
4 Kg / cm²

PRESIÓN DE PRUEBA
TESTING PRESSURE
PRESSION PREUVE
PRÜFDRUCK
3,75 Kg / cm²
6 Kg / cm²

TEMP. DE TRABAJO
OPERATING TEMP.
TEMP. DE FONCTION
ARBEITSTEMPERATUR
1°C ÷ 50°C

